

## Kistendrehgerät mit Zinkenverstellung

- Maximale kistenbreite: 1800 mm
- 180° Drehwinkel (Standard linksdrehend)
- Gabelführung auf hart verchromten Achsen gelagert
- Öffnungsbereich 280-980 mm (M/M)
- Sehr offene Konstruktion für optimale Sicht auf die Staplergabeln
- Einklappbare Drittgabel mit Gasfederkonstruktion
- Drittgabel in der Breite einstellbar
- Hochwertige Kippachse mit Kunststoff Lagerbuchse
- Standard mit Vierfach-Schlauchanschluss
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen
- Inklusiv geschraubte Staplergabeln FEM3A (125x45x1200 mm)
- **Ausgestattet mit einem austauschbaren robusten Zahnrad und Zahnstange (50 mm breit)**

| Typ    | Max. Tragfähigkeit | Gabelträger Höhe (FEM) | Vorbaulänge | Schwerpunkt | Drittgabel Höhe* | Gewicht | Preis    |
|--------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------|---------|----------|
| K54C-V | 3500 kg            | FEM3: 508 mm           | 326 mm      | 290 mm      | 760 mm           | 655 kg  | € 8550,- |

\* Gerechnet ab Oberseite der Gabel bis Unterseite Gabelträger

### Optionen

- Elektrisch/hydraulisches Umschaltventil € 350,-
- Integrierter Seitenschieber (sechsfach-Schlauchanschluss) € 550,-
- Rechtsdrehend statt linksdrehend € 250,-
- Kegelrollenlager statt Kunststoff Lagerbuchse € 950,-
- Anbauteile für Front- und Teleskoplader

