

Kartoffelschaufel (auf Gabeln)

- Geeignet für beschädigungsempfindliche Agrarprodukte
- Geringen Sturzhöhenverlust durch doppelte Scharnierkonstruktion
- Freisichtgitter für optimale Sicht
- 6 mm Stahlblechdicke
- Ausgerüstet mit Mangan Verschleißschiene (80x15 mm)
- Abmessung einfahrtaschen: 159x69-L1197 mm, M/M 830 mm
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

Typ	Schaufelbreite	Schaufeltiefe	Schaufelhöhe	Inhalt	Schwerpunkt	Gewicht	Preis	Mehrpreis Edelstahlboden
HOD-150	1500 mm	1550 mm	850 mm	1100 l	900 mm	405 kg	€ 3675,-	€ 525,-
HOD-175	1750 mm	1550 mm	850 mm	1300 l	900 mm	440 kg	€ 3775,-	€ 575,-
HOD-200	2000 mm	1550 mm	850 mm	1500 l	900 mm	475 kg	€ 3875,-	€ 625,-
HOD-225	2250 mm	1550 mm	850 mm	1700 l	900 mm	510 kg	€ 3975,-	€ 675,-

Optionen

- Durchsichtiges Abdeckplattensatz auf Freisichtgitter (für Getreide usw.) € 75,-
- Demontierbarer Aufsatzrand (+20% inhalt; nicht für Beschädigungsempfindliche Agrarprodukte) € 650,-
- Gerade Seiten (nicht in Kombination mit die demontierbarer Aufsatzrand) € 200,-
- Kunststoff Verschleißschiene (Geschraubt) 200x25 mm € 575,-



WIFO aardappel schepbak



WIFO aardappel schepbak