Tiefengrubber (Arbeitstiefe 500 mm)

- Geschraubte, in der Breite einstellbare Zinkenbefestigungen
- Zinkendicke 25 mm, mit Scherbolzensicherung
- Auswechselbare Meißel
- Standard Meißelbreite 60 mm
- Kat. 2 Kupplung
- Optional mit Krümmle-/Druckrol

Verschiedene Zinkentypen für das Tiefengrubber KS

Tsb25

Tsb-R25

Typ	Arbeitsbreite	Anzahl Zinken	Gewicht	Preis mit Tsb(-R) Zinke
KS200	2250 mm	7	480 kg	€ 3500,-
KS250	2750 mm	9	560 kg	€ 4100,-
KS300	3250 mm	11	640 kg	€ 4700,-

Optionen

- Meißel 150 mm für Zinkentyp Tsb(-R)25, pro Meißel € 20,-
- Gänsefuß 300 mm breit für Zinkentyp Tsb und Tsb-R € 30,-
- Maximaler Arbeitstiefe 600 mm statt 500 mm, pro Zinke € 30,-
- Satz Tiefenräder 195/65-R15, in Höhe einstellbar € 920,-
- Krümmlerrollen/Druckrollen

WIFO-Anema BV ■ www.wifo.nl ■ info@wifo.nl ■ T +31 (0)518-411318 ■ F +31 (0)518-411563