

Hubmast

- Mit Kategorie 2 Dreipunktkupplung
- Mastbreite 525 mm
- Gabelträgerbreite 1000 mm (FEM2)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln in der Breite einstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrhöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 300 mm
- Mit Wagenzughaken
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

Dieser Typ Hubmast ist nicht geeignet in Kombination mit z.B. Ballenverlader, Kippgeräte, usw

Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrhöhe	Gewicht	Preis
HM 200/1000	2000 mm	1000 kg	1800 mm	370 kg	€ 4325,-
HM 240/1000	2400 mm	1000 kg	2000 mm	385 kg	€ 4425,-
HM 280/1000	2800 mm	1000 kg	2200 mm	400 kg	€ 4525,-
HM 200/1600	2000 mm	1600 kg	1800 mm	380 kg	€ 4450,-
HM 240/1600	2400 mm	1600 kg	2000 mm	395 kg	€ 4550,-
HM 280/1600	2800 mm	1600 kg	2200 mm	410 kg	€ 4650,-

Optionen

- Zubehör und Ausrüstungsstücke

