

Hubmast (Freisichtausführung)

- Mit Kategorie 2 Dreipunktkupplung
- Mastbreite 770 mm
- Gabelträgerbreite 1200 mm (FEM2)
- Gabellänge 1190 mm (aufklappbar)
- Gabeln in der Breite verstellbar
- Hebekapazität berechnet bei 180 Bar
- Durchfahrhöhe berechnet bei Bodenfreiheit des Gestänges von 300 mm
- Mit Wagenzughaken
- Inklusiv Schläuchen und Schnellkupplungen

Für festen Aufbau vorne auf den Traktor werden Traktorspezifikationen benötigt. Dieser Typ Hubmast ist nicht geeignet in Kombination mit Vornüber - Kippgeräte

Typ	Hubhöhe	Hebekapazität	Durchfahrhöhe	Gewicht	Preis
HMD 200/2000	2000 mm	2000 kg	1800 mm	595 kg	€ 6350,-
HMD 240/2000	2400 mm	2000 kg	2000 mm	615 kg	€ 6450,-
HMD 280/2000	2800 mm	2000 kg	2200 mm	635 kg	€ 6550,-
HMD 240/2500	2400 mm	2500 kg	2000 mm	625 kg	€ 6775,-
HMD 280/2500	2800 mm	2500 kg	2200 mm	645 kg	€ 6875,-
HMD 340/2500	3400 mm	2500 kg	2500 mm	680 kg	€ 7050,-
HMD 400/2500	4000 mm	2500 kg	2800 mm	710 kg	€ 7225,-

Optionen

- Fester Aufbau auf Vorderseite Traktor anstelle von 3-Punkt € 200,-
- Zubehör und Ausrüstungsstücke

