

Godet chargeur pour télescopique/chargeuses

- Godet pour adaptés aux produits fragiles
- Attelage pour tout les types de telescopique possible
- Ajourée pour visibilité optimale sur toute la largeur de la godet
- Épaisseur de la tôle du godet: 10 mm
- Munis d'une bande d'usure de 150x20 mm (acier au bore)

Туре	Largeur du godet	Profondeur du godet	Hauteur du godet	Teneur	Centre de gravité	Poids	Prix	Prix supérieur sol en acier inoxydable
HOD-V-225	2250 mm	1550 mm	850 mm	1700 l	520 mm	635 kg	€ 4500,-	€ 700,-
HOD-V-250	2500 mm	1550 mm	850 mm	1900 I	520 mm	680 kg	€ 4750,-	€ 750,-
HOD-V-250 HOD-V-275	2500 mm 2750 mm	1550 mm 1550 mm	850 mm 850 mm	1900 I 2100 I	520 mm 520 mm	680 kg 750 kg	€ 4750,- € 5000,-	€ 750,- € 800,-

Options

■ Plaque transparente sur partie ajourée (pour céréales etc.)	€ 125,-
■ Rehausse démontable (+ 20% de contenance; ne pas pour le produits fragiles)	€ 650,-
■ Straight edges (not possible in combination with detachable frame)	€ 200,-
■ Bolted plastic wear strip (200x25 mm)	€ 575,-

■ Pièces de montage pour chargeur télescopique/chargeuses





