

## Décompacteur WV (profondeur de travail 700 mm)

- Décompacteur pour adapté aux travaux lourds
- Châssis solide et robuste (forme V)
- Dents munies d'un boulon de rupture
- Épaisseur de dent: 30 mm
- Étançons amovibles (largeur 200 mm) pour dent recourbée et droite
- Attelage de catégorie 3

### Dents disponible pour les décompacteurs type WV



Dent  
courbée



Dent droite

| Type | Profondeur de travail max. | Nombre de dents | Distance des dents | Poids  | Prix avec dent courbée | Prix avec dent droite |
|------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| WV35 | 700 mm                     | 5               | 750 mm             | 225 kg | € 7100,-               | € 7400,-              |
| WV37 | 700 mm                     | 7               | 500 mm             | 895 kg | € 7850,-               | € 8250,-              |

### Options

- Rouleau émietteur Ø610 2x1750 mm et réglage de la profondeur € 4225,-
- Profondeur de travail 850 mm au lieu de. 700 mm, par dent € 60,-
- Biseau 350 mm au lieu de. 200 mm par biseau € 25,-
- Marqueur de largeur+éclairage € 400,-



WV35 met recht woeltand



WV35 met recht woeltand