

Mât élévateur (modèle vue dégagée)

- Attelage 3 points de catégorie 2 de série
- Aussi disponible avec attelage fixe sur le devant du tracteur
- Largeur du mât : 770 mm
- Largeur du tablier: 1200 mm (FEM2)
- Longueur fourche: 1190 mm (rabattable)
- Écartement des fourches réglable
- Capacité de levage calculée à 180 bars
- Hauteur libre calculée avec barres de traction à 300 mm du sol
- Muni d'un crochet d'attelage
- Fournie avec flexibles et raccords rapides

Spécifications du tracteur sont nécessaires pour attelage fixe sur le devant du tracteur.

Ce type de mât n'est pas adapté en combinaison avec un retourneur en avant K80/K85/K90.

Type	Hauteur d'ascenseur	Capacité de levage	Hauteur de passage max.	Poids	Prix
HMD 200/2000	2000 mm	2000 kg	1800 mm	595 kg	€ 6350,-
HMD 240/2000	2400 mm	2000 kg	2000 mm	615 kg	€ 6450,-
HMD 280/2000	2800 mm	2000 kg	2200 mm	635 kg	€ 6550,-
HMD 240/2500	2400 mm	2500 kg	2000 mm	625 kg	€ 6775,-
HMD 280/2500	2800 mm	2500 kg	2200 mm	645 kg	€ 6875,-
HMD 340/2500	3400 mm	2500 kg	2500 mm	680 kg	€ 7050,-
HMD 400/2500	4000 mm	2500 kg	2800 mm	710 kg	€ 7225,-

Options

- Attelage fixe sur le devant du tracteur (au lieu de 3 points) € 200,-
- Accessoires mât élévateur

