

Robot caoutchouc pour télescopique/pelle

- Exécution lourde pour utilisation dans la basse-cour, chemins, etc.
- Dimension de caoutchouc: épaisseur 35 mm
- Version poids lourd pour le montage sur un chariot télescopique ou pelle
- MS275/325-UZH suivre le fond à travers un cadre basculant et livrés en standard avec une lame à neige courbé
- Le caoutchouc est réversible
- Type MS275/325-UZH est à gauche et à droite réglable jusqu'à 41°
- Equipées de extrémités réglable

Attention. Standard sans pieces de montage. Voir les options.

Type	Description	Largeur de travail	Poids	Prix
MS275-UZ	Vaste uitvoering	2650 mm	230 kg	€ 1050,-
MS325-UZ	Vaste uitvoering	3150 mm	265 kg	€ 1275,-
MS275-UZH	Hydr. draaibaar verstek	2650 mm	300 kg	€ 3575,-
MS325-UZH	Hydr. draaibaar verstek	3150 mm	335 kg	€ 3800,-

UZ - version fixe

UZH - pivotement hydraulique déporté

Options

- Caoutchouc (2750x400x35 mm), compris les boulons € 375,-
- Caoutchouc (3250x400x35 mm), compris les boulons € 425,-
- Pièces de montage pour chargeur frontal/télescopique/pelle



Rubberschuif Maniscopic



Rubberschuif Maniscopic