Godet à vrac industriels (sur fourches)

- Godet chargeur très robustes pour applications industrielles
- Double dispositif d'articulation pour limiter les pertes en haut déversement
- Tous les pivots ont roulements
- Épaisseur de la tôle du godet: 8 mm
- Munis d'une bande d'usure de 150x20 mm (acier au bore)
- Manchons de fourche: 153x69x1197 mm, distance de centre à centre 830 mm
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides
- Equipé de 2 cylindres

Type	Largeur du godet	Profondeur du godet	Hauteur du godet	Teneur	Centre de gravité	Poids	Prix
HO-200-ZI	2000 mm	1465 mm	1150 mm	1950 l	920 mm	840 kg	€ 6825,-
HO-225-ZI	2250 mm	1465 mm	1150 mm	2200 l	920 mm	890 kg	€ 7000,-
HO-250-ZI	2500 mm	1465 mm	1150 mm	2450 l	920 mm	940 kg	€ 7175,-
HO-275-ZI	2750 mm	1465 mm	1150 mm	2700 l	920 mm	990 kg	€ 7350,-
HO-300-ZI	3000 mm	1465 mm	1150 mm	2950 l	920 mm	1040 kg	€ 7525,-

WIFO-Anema BV ■ www.wifo.nl ■ info@wifo.nl ■ T +31 (0)518-411318 ■ F +31 (0)518-411563