

Godet chargeur (industriels, sur fourches)

- Godet pour adaptés aux produits fragiles
- Double dispositif d'articulation pour limiter les pertes en haut déversement
- Partie ajourée pour visibilité optimale
- Épaisseur de la tôle du godet: 8 mm
- Tous les pivots ont roulements
- Munis d'une bande d'usure de 150x20 mm (acier au bore)
- Entraxe des fourches sur le châssis inférieur: 830 mm
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides

HOD-Z-200/225: 1 vérin

HOD-Z-250/275: 2 vérins

Type	Largeur du godet	Profondeur du godet	Hauteur du godet	Teneur	Centre de gravité	Poids	Prix	Prix supérieur sol en acier inoxydable
HOD-Z-200	2000 mm	1550 mm	850 mm	1500 l	900 mm	650 kg	€ 5850,-	€ 650,-
HOD-Z-225	2250 mm	1550 mm	850 mm	1700 l	900 mm	675 kg	€ 5975,-	€ 700,-
HOD-Z-250	2500 mm	1550 mm	850 mm	1900 l	900 mm	700 kg	€ 6625,-	€ 750,-
HOD-Z-275	2750 mm	1550 mm	850 mm	2100 l	900 mm	725 kg	€ 6850,-	€ 800,-

Options

- Plaque transparente sur partie ajourée (pour céréales etc.) € 75,-
- Rehausse démontable (+ 20% de contenance; ne pas pour le produits fragiles) € 650,-
- Straight edges (not possible in combination with detachable frame) € 200,-
- Bolted plastic wear strip (200x25 mm) € 575,-



Aardappelschepbak zware uitvoering



Aardappelschepbak zware uitvoering