

Renverseur de caisse avec positionneur de fourches

- Largeur maximale de caisse: 1800 mm
- Angle de rotation de 180° (rotation à gauche en série)
- Palier de guidage des fourches sur axes chromés
- Portée de réglage : 280-980 mm (entraxe)
- Structure très ouverte pour une visibilité optimale
- Troisième fourche repliable par l'action d'un ressort à gaz
- Troisième fourche réglable en largeur
- Axe de basculement haute performance avec bague de roulement en plastique
- Équipé en série d'un raccordement 4 tuyaux
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides
- Comportant fourches boulonnées FEM3A (125x45x1200 mm)
- Équipé d'un pignon et d'une couronne dentée résistants à l'abrasion et remplaçables (largeur 50 mm)

Type	Charge maximale	Hauteur tablier (FEM)	Longueur avant	Centre de gravité	Hauteur troisième fourche*	Poids	Prix
K54C-V	3500 kg	FEM3: 508 mm	326 mm	290 mm	760 mm	655 kg	€ 8550,-

* Calculs de haut de la fourche au bas du tablier fourche

Options

- Valve de commutation hydraulique à commande électrique € 350,-
- Déplacement latéral intégré (attention, raccordement 6 tuyaux) € 550,-
- Rotation à droite (et non pas à gauche) € 250,-
- Axe de basculement haute performance boulonné avec roulement à galets coniques réglable € 950,-
- Montage dans une chargeur frontal ou télescopique

