Untergrundlockerer WU (Arbeitstiefe 700 mm)

- Geeignet zum Gebrauch unter schweren Bedingungen
- Schwerer und solider Rahmen
- Scherbolzenversicherung an allen Zinken
- Zinkendicke 30 mm
- Auswechselbare Meißel (Breite 200 mm) für gebogene und gerade Zinke
- Auswechselbare Meißel (Breite 130 mm) für Flevozinke
- Äußere Zinken in der Breite einstellbar von den Typen WU22-V und WU23-V
- Kat. 2 Kupplung

Verschiedene Zinkentypen für Untergrundlockerer WU



Gebogen Zinke *Gerade Zinke* *Flevo Zinke* *Maulwurfdrän Zinke*

Typ	Max. Arbeitstiefe	Anzahl Zinken	Zinken Abstand	Gewicht	Preis gebogene Zinke	Preis gerade Zinke	Preis Flevo Zinke
WU11	700 mm	1	0 mm	210 kg	€ 1825,-	€ 1900,-	€ 1825,-
WU22-150	700 mm	2	1500 mm	375 kg	€ 2950,-	€ 3100,-	€ 2950,-
WU22-180	700 mm	2	800 mm	390 kg	€ 3000,-	€ 3150,-	€ 3000,-
WU22-V	700 mm	2	1500-2250 mm	545 kg	€ 3950,-	€ 4100,-	€ 3950,-
WU23-150	700 mm	3	750 mm	435 kg	€ 3325,-	€ 3550,-	€ 3325,-
WU23-180	700 mm	3	900 mm	445 kg	€ 3400,-	€ 3625,-	€ 3400,-
WU23-V	700 mm	3	725-1125 mm	600 kg	€ 4225,-	€ 4450,-	€ 4225,-

Optionen

- Krümmlerolle Ø610-2050 mm mit Tiefeneinstellung für WU22/23-150 € 2725,-
- Krümmlerolle Ø610-2250 mm mit Tiefeneinstellung für WU22/23-180 € 2825,-
- U22
- t)



