

Untergrundlockerer WV (Arbeitstiefe 700 mm)

- Geeignet zum Gebrauch unter schweren Bedingungen
- Schwerer und solider Rahmen in V-Form
- Arbeitsbreite: 3500 mm, Rahmenbreite: 3175 mm
- Scherbolzenversicherung an allen Zinken
- Zinkendicke 30 mm
- Auswechselbare Meißel (Breite 200 mm) für gebogene und gerade Zinke
- Kat. 3 Kupplung

Verschiedene Zinkentypen für Untergrundlockerer WV



Gebogen
Zinke



Gerade
Zinke

Typ	Max. Arbeitstiefe	Anzahl Zinken	Zinken Abstand	Gewicht	Preis gebogene Zinke	Preis gerade Zinke
WV35	700 mm	5	750 mm	225 kg	€ 7100,-	€ 7400,-
WV37	700 mm	7	500 mm	895 kg	€ 7850,-	€ 8250,-

Optionen

- Krümmrollerle Ø610 2x1750 mm mit Tiefeneinstellung € 4225,-
- Arbeitstiefe 850 mm statt 700 mm, pro Zinke € 60,-
- Meißel 350 mm statt 200 mm pro Meißel € 25,-
- Warntafelsatz mit Beleuchtung € 400,-



WV35 met recht woeltand



WV35 met recht woeltand