

## Godet à vrac (sur tablier porte-fourche)

- Godet pour adaptés aux produits en vrac (grain, engrais, terreau de rempotage etc.)
- Cadre d'attelage rapide (FEMM2 et FEMM3) directement sur le tablier porte-fourche
- Épaisseur de la tôle du godet: 6 mm
- Muni d'une bande d'usure de 80x15 mm (acier au manganèse)
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides

| Type    | Largeur du godet | Profondeur du godet | Hauteur du godet | Teneur | Centre de gravité | Poids  | Prix     |
|---------|------------------|---------------------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| HO-125F | 1250 mm          | 1300 mm             | 860 mm           | 900 l  | 645 mm            | 420 kg | € 3975,- |
| HO-150F | 1500 mm          | 1300 mm             | 860 mm           | 1100 l | 645 mm            | 450 kg | € 4075,- |
| HO-175F | 1750 mm          | 1300 mm             | 860 mm           | 1300 l | 645 mm            | 480 kg | € 4175,- |
| HO-200F | 2000 mm          | 1300 mm             | 860 mm           | 1500 l | 645 mm            | 510 kg | € 4275,- |
| HO-225F | 2250 mm          | 1300 mm             | 860 mm           | 1700 l | 645 mm            | 540 kg | € 4375,- |

