Godet chargeur (sur fourches)

- Godet pour adaptés aux produits fragiles
- Double dispositif d'articulation pour limiter les pertes en haut déversement
- Partie ajourée pour visibilité optimale
- Épaisseur de la tôle du godet: 6 mm
- Muni d'une bande d'usure de 80x15 mm (acier au manganèse)
- Entraxe fourches sur le châssis inférieur: 830 mm
- Équipement complet comprenant les tuyaux et les raccords rapides

Type	Largeur du godet	Profondeur du godet	Hauteur du godet	Teneur	Centre de gravité	Poids	Prix	Prix supérieur sol en acier inoxydable
HOD-150	1500 mm	1550 mm	850 mm	1100 l	900 mm	405 kg	€ 3675,-	€ 525,-
HOD-175	1750 mm	1550 mm	850 mm	1300 l	900 mm	440 kg	€ 3775,-	€ 575,-
HOD-200	2000 mm	1550 mm	850 mm	1500 l	900 mm	475 kg	€ 3875,-	€ 625,-
HOD-225	2250 mm	1550 mm	850 mm	1700 l	900 mm	510 kg	€ 3975,-	€ 675,-

Options

- Plaque transparente sur partie ajourée (pour céréales etc.) € 75,-
- Rehausse démontable (+ 20% de contenance; ne pas pour le produits fragiles) € 650,-
- Straight edges (not possible in combination with detachable frame) € 200,-
- Bolted plastic wear strip € 575,-

WIFO aardappel schepbak

WIFO aardappel schepbak