

Kistenkantelaar met sideshift

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Geïntegreerde sideshift (200 mm)
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Standaard met 4 slangen aansluiting
- Exclusief heftruckvorken

Uitgevoerd met slijtvast vervangbaar tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

[Zoek verkooppunten](#)

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Breedte vorkenbord	Gewicht	Adviesprijs
SK54A	2500 kg	FEM2: 407 mm	173 mm	141 mm	660 mm	1000 mm	335 kg	€ 5475,-
SK54C	3500 kg	FEM3: 508 mm	188 mm	145 mm	760 mm	1200 mm	405 kg	€ 6075,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Elektrisch hydraulisch omschakelventiel € 350,-
- Draaislag 200° i.p.v. 180° € 200,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 250,-
- Bovenvork (demontabel) € 450,-
- Hydraulische aansluiting (niet meedraaiend) € 225,-
- Snelvergrendeling € 325,-
- Kegellagers i.p.v. kunststof lagerbus € 950,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker



Kistenkantelaar met sideshift SK54C



Kistenkantelaar met sideshift SK54C