Rubberschuif voor verreiker-shovel

- Zwaar uitgevoerde rubberschuif voor bedrijfsterrein, erf, weg, etc.
- Voorzien van slijtvast rubber (dikte 35 mm)
- Zware uitvoering geschikt voor aanbouw aan verreiker of shovel
- MS275/325-UZH is bodemvolgend door pendelend frame
- Standaard voorzien van een verhoogd gebogen bord (hoogte 350 mm)
- Rubber is omkeerbaar
- Type MS275/325-UZH is naar links en rechts instelbaar tot max. 41°
- Instelbare uiteinden (in 2 standen)

Let op. Standaard zonder aanbouwdelen. Zie opties

Type	Omschrijving	Werkbreedte	Gewicht	Adviesprijs
MS275-UZ	Vaste uitvoering	2650 mm	230 kg	€ 1050,-
MS325-UZ	Vaste uitvoering	3150 mm	265 kg	€ 1275,-
MS275-UZH	Hydr. draaibaar verstek	2650 mm	300 kg	€ 3575,-
MS325-UZH	Hydr. draaibaar verstek	3150 mm	335 kg	€ 3800,-

UZ - vaste uitvoering
UZH - hydr. draaibaar verstek

Opties

- Los rubber versterkt met canvas (2750x400x35 mm, inclusief bouten) € 375,-
- Los rubber versterkt met canvas (3250x400x35 mm, inclusief bouten) € 425,-
- Aanbouwdelen t.b.v. voorlader/verreiker/shovel



Rubberschuif Maniscopic



Rubberschuif Maniscopic