

Kistenkantelaar met vorkenversteller

- Maximale kistbreedte: 1800 mm
- 180° draaislag (standaard linksdraaiend)
- Vorken geleiding gelagerd over hard verchroomde assen
- Verstelbereik van 280-980 mm (h.o.h.)
- Open constructie voor optimaal zicht op de vorken
- Inklapbare derde vork d.m.v. gasveer
- Derde vork in breedte verstelbaar
- Hoogwaardige kantelas met kunststof lagerbus
- Standaard met 4 slangen aansluiting
- Inclusief slangen en snelkoppelingen
- Inclusief geschroefde heftruckvorken FEM3A (125x45x1200 mm)
- Uitgevoerd met slijtvast vervangbaar tandwiel en tandheugel (breedte 50 mm)

Type	Max. draagvermogen	Hoogte vorkenbord (FEM)	Voorbouw lengte	Center of Gravity	Hoogte 3e vork*	Gewicht	Adviesprijs
K54C-V	3500 kg	FEM3: 508 mm	326 mm	290 mm	760 mm	655 kg	€ 8550,-

* Gerekend van bovenkant vork tot onderkant vorkenbord

Opties

- Elektrisch hydraulisch omschakelventiel € 350,-
- Geïntegreerde sideshift (6 slangen aansluiting) € 550,-
- Rechtsdraaiend i.p.v. linksdraaiend € 250,-
- Kegellager i.p.v. kunststof lagerbus € 950,-
- Aanbouw aan voorlader/verreiker

