

Stationaire kistenkantelaar

- Stationaire kantelaar met een maximale kiphoek van 142°
- Standaard uitstorthoogte is 1100 mm
- Aggregaat + bediening direct op frame (zowel links als rechts mogelijk)
- Kisthoogte instelbaar van 800 tot 1400 mm
- Maximale kistdiepte 1200 mm
- Instelbare uitlooptrechter
- Eenvoudig te verplaatsen met heftruck
- Uitgevoerd met 5 polige CEE contrastekker

Type	Max. capaciteit	Totale breedte	Gewicht	Adviesprijs
K60-1200	2000 kg	1720 mm	855 kg	€ 8550,-
K60-1400	2000 kg	1920 mm	875 kg	€ 8775,-
K60-1600	2000 kg	2120 mm	895 kg	€ 9000,-
K60-1800	2000 kg	2320 mm	915 kg	€ 9225,-
K60-2000	2000 kg	2520 mm	935 kg	€ 9450,-
K60-2240	2000 kg	2760 mm	1015 kg	€ 9675,-
K60-2400*	2000 kg	2920 mm	1060 kg	€ 9900,-

* Vaste uitlooptrechter i.p.v. verstelbare uitlooptrechter

Opties

Draadloze afstandsbediening

- Draadloze afstandsbediening, 2-knops, directe bediening (inclusief bediening op frame d.m.v. schakelaar)
- Reikwijdte: ca. 100 meter (omgevingsafhankelijk)

Automatische kantenbesturing

Kantelaar kantelt automatisch voorover. Eenmaal volledig gekanteld schokt de kantelaar enkele keren.

- Inloopbeveiliging met 2 fotocellen
- Bedrade bedieningspeer voor zowel automatische als manuele bediening



Stationaire kistenkantelaar



K60 kistenkantelaar